



# Kiilto Alkaline

Сильнощелочное чистящее средство



Сильнощелочное средство для основной очистки

## Объекты/области применения

Предназначено для ручной и машинной очистки различных поверхностей, для удаления въевшихся, масло- и жиросодержащих загрязнений со стойких к щелочи поверхностей в санитарных помещениях, плавательных бассейнах, на профессиональных кухнях, на объектах пищевой промышленности, в ремонтных цехах и др. Для мытья крайней части бассейнов.

## Характеристики продукта

Эффективно и быстро удаляет въевшиеся, масло- и жиросодержащие загрязнения. Малопеняющееся, поэтому оно применимо при машинном способе обработки. Эффективно также при приготовлении раствора в жесткой и соленой воде. Можно использовать даже с водой температурой +70°C.

## Инструкции по использованию и дозировке

Генеральная уборка: 30 - 40 мл / 1 л воды

Ежедневная уборка: 10 - 20 мл / 1 л воды

Обработка краев бассейна: рабочий раствор 2% (20 мл / 1 л воды)

Моющий раствор наносится на поверхность. Раствору дают воздействовать 5-10 минут, трут и смывают.

## Внимание

Средство не рекомендуется для чувствительных поверхностей, таких как окрашенные, покрытые лаком и резиновые поверхности. Может вызвать разъедание алюминия и других мягких материалов.

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защитные очки при опасности попадания брызг. Попавшие в глаза брызги необходимо немедленно промыть обильным количеством воды (в течение 15 минут) и обратиться к врачу.

## Состав

Активное вещество		Воздействие
Метасиликат натрия	5 - 15 %	Удаляет жировые и масляные загрязнения
Неионогенные ПАВ	< 5 %	Понижают поверхностное натяжение воды, смягчают и отделяют загрязнения
Комплексообразующее вещество	< 5 %	Смягчает воду, предотвращает образование отложений
Бутилдигликоль	< 5 %	Растворяет масло и жиросодержащие загрязнения и мастики для пола
Гидроксид калия	< 1 %	Усиливает моющий эффект

<b>Прочий состав</b>	Гидротроп < 5 %, антикоррозийные добавки			
<b>pH продукта</b>	13.0 сильнощелочной			
<b>pH рабочего раствора</b>	12.0 сильнощелочной			
<b>Плотность</b>	1,07 кг/дм <sup>3</sup>			
<b>Хранение</b>	Хранить при температуре от +5°C до +35°C в оригинальной упаковке. Срок годности - 5 лет с даты изготовления.			
<b>Внешний вид и запах</b>	Прозрачная жидкость без ароматизаторов и красителей			
<b>Страна производства</b>	РОССИЯ			
<b>Окружающая среда и безопасность</b>	Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку. Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта: см. сайт <a href="http://www.kiilto.ru">www.kiilto.ru</a>			
<b>Упаковочные материалы</b>	5 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 05 PP			
<b>Размер упаковки / код продукта</b>	<b>Минимальная партия</b>	<b>Код продукта</b>	<b>Штрих-код</b>	<b>Упаковка</b>
	3 x 5 л	205044	4607070470137	канистра
<b>Дополнительная информация</b>	Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте <a href="http://www.kiilto.ru">www.kiilto.ru</a> или по электронной почте <a href="mailto:info.ru@kiilto.com">info.ru@kiilto.com</a> .			