



Telimax R

Моющее средство для промышленности



Средство для мойки транспортного оборудования и промышленных объектов. Предыдущее название средства - Kiilto Telimax.

Объекты/области применения

Предназначен для требовательной мойки промышленных объектов и транспортного оборудования; внешней мойки, очистки двигателей и их комплектующих, для удаления смазки, для очистки сильнозагрязненных полов и стен, т.е. для мойки практически любых водостойких поверхностей.

Характеристики продукта

Эффективно очищает, удаляет даже въевшиеся проблемные загрязнения.
Хорошо смывается водой.
Не имеет резкого запаха.
Обладает низким пенообразованием.
Подходит для мытья с помощью щеточной машины, для мойки под давлением, для ручной мойки, а также мойки с помощью машины для мытья полов.

Инструкции по использованию и дозировке

Раствор моющего средства наносится на обрабатываемые поверхности и оставляется для воздействия на 1-3 минуты, после чего поверхности споласкиваются. Если обрабатываемые поверхности покрыты льдом или очень грязные, то до момента нанесения средства их рекомендуется тщательно ополоснуть. При использовании средства следует избегать нагревания обрабатываемых поверхностей, т.е. использования горячей воды или нагревания поверхности под лучами солнца.

Дозировки

Ручная мойка: 1-10%
Мойка под давлением: 1-10%
Мойка машиной с щетками: 0,1-10%
Мытье полов (уборочная машина): 0,1-10%

Внимание

Моющему раствору нельзя давать высыхать на поверхности. Перед обработкой окрашенных, резиновых поверхностей и поверхностей из металлических сплавов необходимо провести тест перед использованием средства.

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Состав	Активное вещество	Воздействие		
	Неионогенные ПАВ	5-15%	Снижают поверхностное натяжение воды и удаляют загрязнения	
	Бутилдигликоль	5-15%	Удаляет жировые и масляные загрязнения	
	Метасиликат натрия	<5%	Удаляет жировые и масляные загрязнения	
	Гидроксид калия	<5%	Отделяет загрязнения	
	Комплексообразующее вещество	<5%	Смягчают воду, повышают эффект очистки	
pH продукта	13.5 сильнощелочной			
pH рабочего раствора	12.0 сильнощелочной			
Плотность	1,05 кг/дм ³			
Хранение	Хранить при температуре от +5°C до +35°C в плотно закрытой оригинальной упаковке. Срок годности - 3 года с даты изготовления.			
Внешний вид и запах	Полупрозрачная желтоватая водорастворимая жидкость без запаха.			
Страна производства	РОССИЯ			
Окружающая среда и безопасность	<p>Биологическое разложение ингредиентов > 80%.</p> <p>Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно.</p> <p>Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку.</p> <p>Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта: см. сайт www.kiilto.ru</p>			
Упаковочные материалы	10 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 02 PE-HD			
Размер упаковки / код продукта	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
	1 x 10 л	205052	4607070470267	канистра
	1 x 200 л	205053	4607070470274	бочка
Дополнительная информация	Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте www.kiilto.ru или по электронной почте info.ru@kiilto.com .			