

TASKI[®] Jontec Matt

ТАСКИ Джонтек Матт - Защитная матовая эмульсия для полов

Описание

Эмульсия с незначительным блеском для большинства типов гладких водостойких твердых полов. Низкая степень блеска предотвращает «оптическое ощущение скользкого пола», кроме того, средство обеспечивает хорошую устойчивость к воздействию спиртосодержащих и дезинфицирующих средств, что делает его пригодным для использования в системе здравоохранения. Применение эмульсии обеспечивает сокращение расходов на уборку, повышая производительность.

Основные характеристики

- Уникальная система создания матовой поверхности
- Обеспечивает прочную и продолжительную защиту от износа
 Хорошая устойчивость к воздействию спиртосодержащих и дезинфицирующих средств по сравнению с обычными эмульсиями для пола
- Простота применения, короткое время высыхания
- Обладает противоскользящим эффектом в соответствии с межд-ыми стандартами (ASTM D 2047-99)

Преимущества

- Образует зашитный слой с небольшим блеском на большинстве гладких, водостойких твердых полов
- Хорошая устойчивость против износа и грязи, даже в условиях большой проходимости
- Подходит для использования в системе здравоохранения, благодаря устойчивости к воздействию спиртосодержащих и дезинфицирующих средств и матовой поверхности
- Может наноситься при помощи швабры или аппликатора. Идеально равномерно распределяется по поверхности

Рекомендации по применению

Дозировка: Средство готово к использованию. Не разбавлять при использовании.

Применение: Обрабатывать только очищенные от старого покрытия, тщательно вымытые и совершенно сухие полы. Перед применением обрабатывать пористые и поврежденные полы одним из покрытий/пропиток для пола Diversey. Нанести на пол небольшое количество средства и, не дожидаясь высыхания, равномерно распределить при помощи специального аппликатора для нанесения защитных покрытий перекрывающимися полосами шириной в 1 – 1,5 м. Прежде чем наносить следующие слои, подождать, пока пол полностью высохнет(20 – 30 минут). Второй слой наносить поперек первого. На гладкие, непористые полы наносить два слоя. Для пористых полов обычно бывает достаточно трех слоев.

Линолеум: После того, как высохнет первый слой, обработать поверхность однодисковой машиной, оборудованной синим полиэстровым кругом, затем провести влажную уборку при помощи швабры и подождать, пока пол полностью высохнет, прежде чем наносить дополнительные слои.

Удаление поверхностного покрытия и нанесение нового слоя: Использовать средство производства Diversey, чтобы удалить старое покрытие, собрать раствор при помощи поломоечной машины или водососа. Подождать, пока пол полностью высохнет, нанести дополнительный (-ые) слой (-и).

Физико-химические свойства

Внешний вид молочно-белая непрозрачная жидкость

рΗ 8.6 8.6 рН (в растворе) 1.022 г/см³ Относительная плотность

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности

Детальная информация по хранению и утилизации данного продукта содержится в отдельном паспорте безопасности продукта. Хранить в заводской упаковке. Избегать перепадов температуры. Запрещается хранить при температуре ниже 5°С. При работе использовать защитные перчатки и очки.

Совместимость

Хорошо взбалтать перед применением. Для образования качественного покрытия минимальный расход продукта 20 г/м2. Не разбавлять и не смешивать с другими веществами. Не применять для обработки модифицированного пластика (мягкого винила) и деревянных или пробковых полов без специального покрытия. Соблюдать осторожность при нанесении на полы из структурированной резины. Не использовать на открытом воздухе и в местах с повышенной влажностью. Перед использованием проверить совместимость на небольшом незаметном участке.

Область применения

Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.

000 "Дайверси" 125445, Москва, ул. Смольная, 24Д тел: +7 (495) 970 1797

000 "Дайверси" 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.4 "А",офис 506 тел: +7 (812) 441 3080



www.diversey.com