

## TASKI® Jontec Repello

### ТАСКИ Джонтек Репелло - Пропитка на водной основе для полов из натурального камня

#### Описание

Пропитка на водной основе для защиты пористого натурального необработанного камня и керамических поверхностей, как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Образует эффективную защиту, не позволяющую грязи проникать в поры пола, что облегчает уборку. Средство невидимо и не меняет внешнего вида пола.

#### Основные характеристики

- Состав на водной основе
- Образует защиту, не позволяющую грязи приставать к поверхности пола
- Не меняет внешнего вида пола
- Простота применения, нейтральный запах

#### Преимущества

- Экологически безопасно, наиболее эффективно против минеральных масел и жировых загрязнений
- Облегчает уборку и увеличивает интервалы между периодическими уборками.
- Замедляет образование пятен после того, как на пол попала жидкость, на время до 2 часов
- Не меняет внешнего вида и цвета камня
- Быстрый и эффективный метод защиты, применяется после проведения тщательной очистки

#### Рекомендации по применению

**Дозировка:** Средство готово к использованию. Не разбавлять при использовании.

**Применение:** Обрабатывать только хорошо вымытые и сухие полы. Хорошо взбалтывать перед применением. Последовательно обрабатывать участки размером в 2-3 кв.м, равномерно распределить средство по каменному полу при помощи чистой швабры, специального аппликатора для нанесения защитных покрытий или однодисковой машины (менее 200 оборотов в минуту) с применением коврового диска. Оставить поверхность влажной на 3-5 минут, но не позволять средству высохнуть за это время (если нужно, добавить еще). Удалить лишнее, если необходимо. При необходимости повторить обработку через 1-3 часа, когда поверхность станет сухой на ощупь.

#### Физико-химические свойства

Внешний вид	Прозрачная слегка желтая жидкость
pH	7
pH (в растворе)	7
Относительная плотность	1.001 г/см <sup>3</sup>

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

#### Информация по безопасности

Детальная информация по хранению и утилизации данного продукта содержится в отдельном паспорте безопасности продукта. Хранить в заводской упаковке. Избегать перепадов температуры. При работе использовать защитные перчатки и очки.

#### Совместимость

Количество средства, необходимого для обработки определенной площади, зависит от степени пористости пола. Его потребление может очень сильно меняться. Перед применением проверить пол на пористость при помощи воды, чтобы подобрать необходимое количества продукта. Обычный расход составляет от 10 до 40 мл/кв.м. на один слой (1 л продукта - 25-100 кв.м).

Дополнительная пропитка поверхности пола при помощи сухого, чистого мопа поможет проникновению средства в поры и удалению лишнего продукта, а также ускорит время высыхания.

В некоторых случаях (при обработке темных полированных поверхностей), на полу будет виден белый слой лишнего продукта. В таком случае удалить излишки при помощи чистого сухого мопа или сгона. Если пол сухой, добавить немного средства поверх излишка и насухо отполировать при помощи сухого мопа или однодисковой машины (менее 200 оборотов в минуту) с применением красного полиэтилена диска.

Пол может быть скользким, пока не будут удалены излишки продукта, и пол полностью не высохнет. После высыхания продукта, параметры безопасности пола не изменятся.

Перед использованием проверить совместимость на небольшом незаметном участке.

#### Область применения


Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.

ООО "Дайверси"  
125445, Москва, ул. Смольная, 24Д  
тел: +7 (495) 970 1797

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved.

ООО "Дайверси"  
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.4 "А",офис 506  
тел: +7 (812) 441 3080



© A.I.S.E.

**TASKI®**