

# Powerfix

## Высокоэффективное средство для глубокой чистки (кислотное)

### Свойства

Высокоэффективное средство на базе фосфорной кислоты для удаления кальциевых отложений и ржавчины с кислотостойких настенных и напольных покрытий и поверхностей. Действует быстро, не повреждая материала покрытия, оставляет приятный запах. Кратковременное вспенивание рабочего раствора на обрабатываемой поверхности просто свидетельствует об активном растворении кальциевых отложений. Попадание средства на чувствительные к кислоте материалы неизбежно приводит к их порче!

### Состав

(в соответствии с 648/2004/EC)  
Неионные ПАВ < 5%, органические и неорганические кислоты, ингибиторы коррозии, красители, ароматизаторы (Methylpropanal, Citronellol, Amyl Cinnamal).

Показатель pH (в концентрате): ок. 0,5

Показатель pH (в растворе): ок. 1

### Области применения

Применяется для чистки кислото- и водостойких предметов и поверхностей в бассейнах, душевых и туалетах, например, керамической плитки, унитазов и писсуаров, а также для послестроительной уборки гранитных, кварцитных, клинкерных и керамических полов. Защитите кислоточувствительные поверхности, особенно из металла (например из нержавеющей стали, алюминия и т. д.), от воздействия раствора и пара.

Не допускайте попадания на латунную и хромированную арматуру, анодированные и эмалированные предметы, пластмассовые перегородки, сидения и крышки унитазов, боящиеся кислоты поверхности из натурального и искусственного камня.



### Применение

Перед первым применением убедитесь (в незаметном месте), что средство не повреждает очищаемую поверхность. Не допускайте высыхания рабочего раствора на обрабатываемой поверхности. Хорошо проветривайте помещения в процессе и по окончании работы.



#### Глубокая чистка / Послестроительная уборка:

В зависимости от степени загрязнённости 2-4 л на 8 л холодной воды.

Особо сильные локальные загрязнения обработайте неразведённым средством.

В начале работы подлежащие чистке поверхности следует смочить водой. Равномерно распределить раствор по полу, обработать однодисковой машиной со щёткой, дать короткое время воздействовать, собрать грязную воду, тщательно вымыть пол чистой водой.



#### Чистка пеной

Залейте неразведённый Powerfix в бачок пеногенератора. В зависимости от степени загрязнённости установите дозатор пеногенератора на соотношение 1:4-1:10.

Равномерно нанесите пену на подлежащие чистке поверхности.

Примерно через 10 минут ополосните поверхности чистой водой.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения препарата.

## Уборка санитарных помещений

### Расход на 1 кв. метр

Глубокая чистка/Послестроительная уборка: 100 мл

Чистка: 50 мл

GHS 05, Опасен (в концентрате);

H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьезное повреждение глаз. P271

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. P280

Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. P305+P351+P338 течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Содержит: Phosphoric Acid / Hydrochloric Acid / Tridecet 5-12 (INCI).

Только для профессионального использования!



### Упаковка

Канистра 10 л

Арт. № j 40 05 10